







BÁO GIÁ CAMERA TVI HIKVISION

MÃ SẢN PHẨM	GIÁ BÁN	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CAMERA HD-TVI 2MP THÔNG DỤNG			
<div style="text-align: center;">  </div> DS-2CC12D9T-A	3.217.500		Box Camera 2MP <ul style="list-style-type: none"> •Cảm biến CMOS 2MP ; •Độ phân giải 1920x1080 •Độ nhạy sáng 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR •Hỗ trợ DNR BLC , menu OSD , True WDR •Nguồn 24V AC/ 12V DC(-A)
Ống kính TV0309D-MPIR	2.069.100		Ống kính dành cho DS-2CC12D9T-A <ul style="list-style-type: none"> -Góc nhìn: 1/3": D:61.2°~6.8° H:49.6°~5.5° V:37.6°~4.2°; 1/4": D:49.6°~5.5° H:40.0°~4.5° V:30.2°~3.4°. - M.O.D: 0.3m. - Định dạng hình ảnh tối đa: Φ6.5mm (1/2.7") . - Tiêu cự: 5-50mm. - Nhiệt độ làm việc: -10~50°C. - Kích thước: Φ43*76.71. - trọng lượng: 102g.
DS-2CE56B2-IPF	351.450		Camera HD-TVI 2MP <ul style="list-style-type: none"> •Cảm biến CMOS 2MP ; •Độ phân giải 1920x1080 •Độ nhạy sáng 0.02 lux •Ống kính 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm) •Tầm xa hồng ngoại 20m •Hỗ trợ DNR , menu OSD , chống ngược sáng DWDR •Hỗ trợ 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS , có nút chuyển •Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP66
DS-2CE56B2-IF	386.100		
DS-2CE56D0T-IRP	351.450		Camera HD-TVI 2MP. <ul style="list-style-type: none"> •Cảm biến CMOS 2MP •Độ phân giải 1920x1080 •Độ nhạy sáng 0.01 lux •Ống kính 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm) •Tầm xa hồng ngoại 20m •Hỗ trợ DNR , menu OSD , chống ngược sáng DWDR •Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP66
DS-2CE56D0T-IR	396.000		
DS-2CE16D0T-IRP	396.000		
DS-2CE16D0T-IR	425.700		
DS-2CE16D0T-ITPFS	519.750		Camera HD-TVI 2MP <ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến CMOS 2Mp. Độ phân giải 1920 x 1080 , Ống kính 2.8/3.6/6mm • Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Hồng ngoại 30m (DS-2CE16D0T-ITF), cắt lọc hồng ngoại ICR. • Chế độ hình ảnh STD/ HIGH-SAT. • Chống ngược sáng DWDR • Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS • Tiêu chuẩn IP67. Nguồn 12VDC.
DS-2CE16D0T-ITFS	554.400		
DS-2CE16D0T-ITF	509.850		
DS-2CE76D0T-ITMFS	544.500		
DS-2CE76D0T-ITPFS	485.100		
DS-2CE17D0T-IT3FS	673.200		Camera HD-TVI 2MP <ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến CMOS 2MP; 0.01 Lux • Độ phân giải 1920 x 1080 • Hỗ trợ 2D DNR, DWDR, HLC, menu OSD • Vật liệu: Mặt trước kim loại, thân nhựa • 4 chuẩn TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển hệ • Nguồn: 12VDC; Tiêu chuẩn IP67
DS-2CE17D0T-IT5	643.500		

CAMERA HD-TVI 2MP STARLIGHT 0.005 LUX


			
DS-2CE76D3T-ITM	608.850		<p>Camera HDTVI bán cầu 2MP</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.005 lux •Ống kính 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm. Tầm xa hồng ngoại 30m , EXIR 2.0 •Menu OSD , 3D DNR, chống ngược sáng 120 dB True WDR • Chế độ hình ảnh STD/ HIGH-SAT. • Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP67
CAMERA HD-TVI 2MP COLORVU - CÓ MÀU 24/24			
DS-2CE10DF0T-F	554.400		<p>Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</p> <ul style="list-style-type: none"> + Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.001 lux @(F1.0, AGC ON) + Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. + Camera có màu 24/7, + Chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, giảm nhiễu số 3D DNR + Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS + Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC
DS-2CE10DF0T-PF	524.700		
DS-2CE12DF0T-F	717.750		
DS-2CE70DF0T-PF	524.700		<p>Camera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến CMOS 2MP Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.001 lux @(F1.0, AGC ON) - Ống kính 2.8/3.6/6mm - Camera có màu 24/7, - 3D DNR/2D DNR, DWDR/BLC/HLC/Global - 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển - Nguồn 12 VDC
DS-2CE70DF0T-MF	554.400		
DS-2CE72DF0T-F	668.250		
DS-2CE12DF3T-F	900.900		<p>Camera có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON) •Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 40m •Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR •Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS •Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC
DS-2CE12DF3T-FS	975.150		
DS-2CE72DF3T-F	851.400		
DS-2CE72DF3T-FS	920.700		
DS-2CE10DF3T-F	792.000		<p>Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON) •Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m •Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR •Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS •Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC
DS-2CE10DF3T-FS	871.200		
DS-2CE10DF3T-PF	787.050		
DS-2CE70DF3T-MFS	851.400		<p>Camera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON) •Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m •Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR •Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS Nguồn 12VDC
DS-2CE70DF3T-PF	787.050		
	866.250		
DS-2CE70DF3T-MF	777.150		

CAMERA COLORVU 3K


DS-2CE10KF0T-FS	792.000	 	Camera có màu đêm 3K (5MP 16:9) (ColorVu 3K) + Độ phân giải 3K @ 20 fps (Mặc Định), cảm biến CMOS + Chống nhiễu 2D DNR, tích hợp mic, truyền dẫn âm thanh qua cáp đồng trục (TVI), + 12 VDC, OSD Menu, IP67, ống kính 2.8/3.6/6mm + Có màu 24 / 24 + Hỗ trợ các chuẩn tín hiệu video: TVI/AHD/CVI/CVBS
DS-2CE12KF0T-FS	965.250		
DS-2CE70KF0T-MFS	792.000	 	
DS-2CE72KF0T-FS	895.950		

CAMERA HD-TVI 5MP - TÍCH HỢP MIC TRUYỀN ÂM THANH TRÊN CÁP ĐỒNG TRỤC

DS-2CE16H0T-ITPF	559.350		Camera HD-TVI 5MP - hồng ngoại 20m • Cảm biến CMOS 5Mp. Độ phân giải 5MP@20fps, có thể chuyển xuống độ phân giải 4MP@25fps(P)/30fps(N) • Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Ống kính 3.6mm(đặt hàng 2,8mm,6mm). • Hồng ngoại EXIR 20m, cắt lọc hồng ngoại ICR. Hồng ngoại thông minh Smart IR • Giảm nhiễu số DNR, Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. • (F): Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS Chú ý: Cho phép chỉnh độ nhạy khi chuyển chế độ ngày > đêm hoặc đêm > ngày. Có hỗ trợ DWRD, tính năng chống ngược sáng kỹ thuật số , có tác dụng nhất định trong điều kiện ngược sáng • Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC.
DS-2CE16H0T-ITF	658.350		
DS-2CE16H0T-ITFS	648.450		Camera HD-TVI 5MP – tích hợp MIC • Cảm biến CMOS 5Mp. Độ phân giải 2560 x 1944. Ống kính 2.8mm, 3.6mm, 6mm • Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR • Hồng ngoại 30m, cắt lọc hồng ngoại ICR. • Chế độ hình ảnh STD/ HIGH-SAT. • Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC • Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS Tích hợp Mic, truyền âm thanh trên cáp đồng trục • Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC.
DS-2CE16H0T-ITPFS	608.850		
DS-2CE76H0T-ITMFS	608.850		Camera HD-TVI 5MP • Cảm biến CMOS 5MP; 0.01 Lux • Độ phân giải 2560 x 1944 • Ống kính 3.6mm (đặt hàng 2.8/6 mm) • Tầm xa hồng ngoại 40m • Hỗ trợ 2D DNR, DWDR, HLC, menu OSD • 4 chuẩn TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển • Vật liệu: Mặt trước kim loại, thân nhựa • Nguồn: 12VDC; Tiêu chuẩn IP67
DS-2CE76H0T-ITPFS	633.600		
DS-2CE17H0T-IT3FS	836.550	 	Camera HD-TVI 5MP • Cảm biến CMOS 5MP; 0.01 Lux • Độ phân giải 2560 x 1944 • Ống kính 3.6mm (đặt hàng 2.8/6 mm) • Tầm xa hồng ngoại 40m • Hỗ trợ 2D DNR, DWDR, HLC, menu OSD • 4 chuẩn TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển • Vật liệu: Mặt trước kim loại, thân nhựa • Nguồn: 12VDC; Tiêu chuẩn IP67
DS-2CE17H0T-IT3F	796.950		
DS-2CE17H0T-IT5F	871.200		





DS-2CE78H0T-IT3FS	811.800		<p>Camera HD-TVI 5MP – tích hợp MIC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến CMOS 5Mp. Độ phân giải 2560 x 1944. Ống kính 2.8mm, 3.6mm, 6mm • Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Hồng ngoại 40m, cắt lọc hồng ngoại ICR. • Chế độ hình ảnh STD/ HIGH-SAT. Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC • Tích hợp Mic, truyền âm thanh trên cáp đồng trục • Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS • Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC. Chất liệu : vỏ nhựa, Lõi kim loại
-------------------	---------	---	---

CAMERA HD-TVI 5MP - SIÊU NHẠY SÁNG







<div style="text-align: center; color: yellow; font-weight: bold;">SALE OFF</div> DS-2CE78H8T-IT3F	1.262.250		<p>Camera HD-TVI Starlight 5MP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến CMOS 5MP • Độ phân giải 2560 × 1944 • Độ nhạy sáng 0.003 Lux • Ống kính 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm • Tầm xa hồng ngoại 60m • EXIR 2.0, smart IR, OSD menu, 3D DNR, 130 dB true WDR • 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển • Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67
---	-----------	---	--






CAMERA HD-TVI SPEED DOME - PTZ (Pan/Tilt/Zoom)




<div style="text-align: center; color: yellow; font-weight: bold;">SALE OFF</div> DS-2AE5232TI-A	11.008.800		<p>Camera Speed dome TVI quay quét 2MP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến CMOS 1/2.8", Độ phân giải 1920×1080 • Độ nhạy sáng cao: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) • Hồng ngoại tầm xa 150m. , Zoom số 16X, • Chống ngược sáng True WDR 120dB, giảm nhiễu số 3D DNR . Góc quay ngang 360°, Góc quét dọc -15° to 90° (tự động lật) • Hỗ trợ 256 preset, 10 patrol (bao gồm tối đa 32 preset), 5 Pattern. • Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66. • Nguồn 24 VAC Max. 30 W (IR:10 W)
DS-2AE5225TI-A	7.321.050		<p>Camera Speed dome TVI quay quét 2MP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến CMOS 1/2.8", Độ phân giải 1920×1080 • Độ nhạy sáng cao: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) • Hồng ngoại tầm xa 100m. , Zoom số 16X, • Chống ngược sáng True WDR 120dB, giảm nhiễu số 3D DNR . Góc quay ngang 360°, Góc quét dọc -15° to 90° (tự động lật) • Hỗ trợ 256 preset, 10 patrol (bao gồm tối đa 32 preset), 5 Pattern. • Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66. Nguồn 12VDC
DS-2AE4215TI-D	5.484.600		
DS-2AE4225TI-D	6.593.400		<p>Camera Speed Dome 2MP Turbo 5-Inch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến CMOS 1/2.8" HD. Độ phân giải 1920 × 1080. • Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR • Hồng ngoại tầm xa 150 m. Zoom quang 25×, Zoom số 16×. Chống ngược sáng True WDR 120dB, giảm nhiễu số 3D DNR • 3D intelligent positioning. Nguồn 24V AC
DS-2AE4215T-D3	4.940.100		
DS-2AE5225TI-A	7.321.050		

DS-2AE7232TI-A	12.107.700		<p>Camera Speed Dome TVI quay quét 2MP 7-Inch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến CMOS 1/2.8". Độ phân giải 1920 × 1080 • Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR. Hồng ngoại tầm xa 150 m • Zoom quang 32× , Zoom số 16×. Chống ngược sáng True WDR 120dB, giảm nhiễu số 3D DNR • Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS. 3D intelligent positioning • Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66. Nguồn 24V AC
PHỤ KIỆN CHO CAMERA HD-TVI			
DS-1272ZJ-120	267.300		<ul style="list-style-type: none"> • Chân đế treo tường cho Speed Dome • Kích thước: 120x120x120mm Không mua cùng camera thì không chiết khấu
DS-1602ZJ	301.950		<ul style="list-style-type: none"> • Chân đế treo tường cho Speed Dome • Kích thước: 97x182x305mm Không mua cùng camera thì không chiết khấu
DS-1663ZJ	198.000		<ul style="list-style-type: none"> • Chân đế gắn trần cho camera PTZ. • Kích thước: 116.5x57mm Không mua cùng camera thì không chiết khấu







BẢNG GIÁ ĐẦU GHI TVI DVR HIKVISION



MÃ SẢN PHẨM	GIÁ BÁN	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE			
DS-7108HGHI-K1	1.125.200		Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog • Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+ , H.264 • Độ phân giải ghi hình tối đa 1080p Lite /720p • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi có kí hiệu (S) • 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 4TB • 01 cổng HDMI và 01 cổng VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P, • 01 ngõ ra CVBS • 01 cổng RS485 , 02 cổng USB 2.0 • Nguồn 12V • Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect
DS-7204HGHI-K1	819.650		
DS-7208HGHI-K1	1.033.050		
DS-7216HGHI-K1	1.838.150		
ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4MP Lite H.265 VÀ ACCUSENCE			
DS-7224HGHI-K2	4.830.600		Đầu ghi hình 24/32 kênh Turbo HD 4.0 DVR (vỏ sắt) <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog • Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+ , H.264 • Độ phân giải ghi hình tối đa 1080p Lite /720p • Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng trục RG6, 500m @ 720P , 400m @ 1080P với cáp UTP, • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi DS-7216HGHI-K2 có kí hiệu (S) • 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB • 01 cổng HDMI và 01 cổng VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P • 01 ngõ ra CVBS • 01 Cổng mạng RJ45 10/100/1000 , 128 kết nối từ xa • 01 cổng RS485 , 01 cổng USB 2.0, 01 cổng USB 3.0 • Nguồn 12V • Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect
DS-7232HGHI-K2	5.296.200		
DS-7108HQHI-K1	2.163.100		Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 4MP (vỏ nhựa) <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog • Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+ , H.264 • Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP lite @ 15fps , 3MP @ 15fps , 1080p /1080p Lite / 720p/720 Lite @ 25fps • Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng trục RG6, 500m @ 720P , 400m @ 1080P với cáp UTP • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi có kí hiệu (S) • 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB • 01 Cổng ra HDMI và 01 VGA hiển thị đồng thời (giống nhau) độ phân giải 1920x1080 • 01 Cổng mạng RJ45 10/100 • 02 cổng USB 2.0 • Nguồn 12V • Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect • Hỗ trợ chế độ lọc báo động giả False Alarm Filter khi sử dụng với camera HDTV I có cảm biến PIR • Hỗ trợ camera HD TVI tích hợp miễn phí với đầu ghi hỗ trợ kí hiệu (S)

iDS-7204HQHI-M1/S	1.503.500		Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo ACUSENSE (vỏ sắt) - hỗ trợ camera HDTVI 4MP & 2 MP - 01 ổ cứng <ul style="list-style-type: none"> • chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264 • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục • 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB • Cổng HDMI @1920x1080 ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS • 01x RJ45 10/100M; 02 x USB 2.0; 01 x RS485 • Có thể kết nối wifi nếu có USB thu wifi • Tính năng thông minh VCA • Tính năng phát hiện khuôn mặt ở trên 1 kênh analog • Nguồn 12VDC, 1.5A/2A
iDS-7208HQHI-M1/S	2.328.000		
iDS-7216HQHI-M1/S	4.248.600		
iDS-7208HQHI-M2/S	2.662.650		Đầu ghi hình 8/16 kênh Turbo ACUSENSE (vỏ sắt) - hỗ trợ camera HDTVI 4MP & 2 MP - 02 ổ cứng <ul style="list-style-type: none"> • chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264 • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục • 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB • Cổng HDMI @1920x1080 ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS • 01 x RJ45 10/100M;02 x USB 2.0; 01 x RS485 • Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi • Tính năng thông minh VCA • Tính năng phát hiện khuôn mặt ở trên 1 kênh analog • Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh • Nguồn 12VDC, 2.5A/3.3A
iDS-7216HQHI-M2/S	4.859.700		
iDS-7232HQHI-M2/S	7.658.150		
 IDS-7204HQHI-M1/FA	1.634.450		Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo ACUSENSE (vỏ sắt) - hỗ trợ camera HDTVI 4MP & 2 MP - 01 ổ cứng <ul style="list-style-type: none"> • chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264 • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục • 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB • Cổng HDMI @1920x1080 ; VGA@ 1920x1080; 01 ngõ ra CVBS • 01 Cổng mạng RJ45 10/100M;02 cổng USB 2.0; 01 cổng RS485 • Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi • Tính năng thông minh VCA • Tính năng tìm kiếm và phát hiện khuôn mặt ở kênh 1. Hỗ trợ 16 thư viện khuôn mặt, số khuôn mặt lên tới 500 (dung lượng mỗi ảnh =< 1MB, tổng dung lượng =< 80MB) • Nguồn 12VDC, 1.5A
 IDS-7208HQHI-M1/FA	2.502.600		
IDS-7216HQHI-M1/FA	4.418.350		
IDS-7208HQHI-M2/FA	2.832.400		Đầu ghi hình 8/16 kênh Turbo ACUSENSE (vỏ sắt) - hỗ trợ camera HDTVI 4MP & 2 MP - 02 ổ cứng <ul style="list-style-type: none"> • chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264 • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục • 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

IDS-7216HQHI-M2/FA	5.044.000		<ul style="list-style-type: none"> Công HDMI @1920x1080); VGA@ 1920x1080; 01 ngõ ra CVBS 01 Công mạng RJ45 10/100M; 02 cổng USB 2.0; 01 cổng RS485 Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi Tính năng thông minh VCA Tính năng tìm kiếm và phát hiện khuôn mặt ở kênh 1. Hỗ trợ 16 thư viện khuôn mặt, số khuôn mặt lên tới 500 (dung lượng mỗi ảnh =<80MB) Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh Nguồn 12VDC, 2.5A/3.3A
DS-7204HQHI-K1/E	1.139.750		<ul style="list-style-type: none"> Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 4MP (vỏ sắt) Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+ , H.264 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB
DS-7208HQHI-K1/E	1.775.100		<ul style="list-style-type: none"> Đầu ghi hình 04/08 kênh: 01 Công ra HDMI/VGA độ phân giải 1920x1080, 16 kênh: 01 Công VGA độ phân giải 1920x1080, 01 Công HDMI độ phân giải tối đa 4K 02 cổng USB 2.0, nguồn 12V Hỗ trợ 4 kênh phát hiện vượt hàng rào ảo và vùng xâm nhập, đầu ghi hình 16 kênh hỗ trợ 1 kênh phát hiện thay đổi khung cảnh Hỗ trợ camera HD TVI tích hợp micro với đầu ghi hỗ trợ ký hiệu (S)
DS-7216HQHI-K1/E	3.152.500		
iDS-7204HQHI-M1/E	1.139.750		<ul style="list-style-type: none"> Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo ACUSENSE (vỏ sắt)- hỗ trợ camera HDTV I 4MP & 2 MP - 01 ổ cứng chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+ , H.264 Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB Cổng HDMI @1920x1080 ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS 01x RJ45 10/100M; 02 x USB 2.0; 01 x RS485 Có thể kết nối wifi nếu có USB thu wifi Nguồn 12VDC, 1.5A
iDS-7208HQHI-M1/E	1.775.100		
iDS-7216HQHI-M1/E	3.152.500		
DS-8116HQHI-F8/N	#VALUE!		<ul style="list-style-type: none"> Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR (vỏ sắt) - 08 ổ cứng Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+ , H.264 Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP lite @15fps , 3MP @ 15fps , 1080p /1080p Lite / 720p/720 Lite @ 25fps Tin hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng RG6, 500m @ 720P , 400m @ 1080P với cáp UTP, 08 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB 01 cổng eSATA : dùng để tăng dung lượng lưu trữ hoặc để backup lượng lớn dữ liệu Cổng HDMI độ phân giải tối đa 4K (3840 x 2160) 01 ngõ ra CVBS , 01 ngõ VGA 1920x1080 02 Công mạng RJ45 10/100/1000 Số kết nối từ xa : 128 01 cổng RS485 , 02 cổng USB 2.0 , 01 cổng USB 3.0 , số lượng cổng báo động vào/ra : 16/04 01 cổng RS485 Keyboard (cho phép kết nối với bàn điều khiển RS485 chuyên dụng) Nguồn 100-240VAC Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect Hỗ trợ chế độ lọc báo động giả False Alarm Filter khi sử dụng với camera HDTV I
DS-7316HQHI-K4	10.694.250		<ul style="list-style-type: none"> Đầu ghi hình 16/24/32 kênh Turbo HD 4.0 DVR (vỏ sắt) - 04 ổ cứng Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+ , H.264 Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP lite @15fps , 3MP @ 15fps , 1080p /1080p Lite / 720p/720 Lite @ 25fps Tin hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng RG6, 500m @ 720P , 400m @ 1080P với cáp UTP, 04 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB 01 cổng eSATA : dùng để tăng dung lượng lưu trữ hoặc để backup lượng lớn dữ liệu Cổng HDMI độ phân giải tối đa 4K (3840 x 2160) 01 ngõ ra CVBS , 01 ngõ VGA 1920x1080 01 Công mạng RJ45 10/100/1000 Số kết nối từ xa : 128 01 cổng RS485 , 01 cổng USB 2.0 , 01 cổng USB 3.0 , số lượng cổng báo động vào/ra : 16/04 01 cổng RS485 Keyboard (cho phép kết nối với bàn điều khiển RS485 chuyên dụng) Nguồn 100-240VAC Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect
DS-7324HQHI-K4	13.972.850		
DS-7332HQHI-K4	16.203.850		


ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 5MP

DS-7204HUHI-K1/E	1.760.550		
DS-7208HUHI-K1/E	2.876.050		<p>Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 4/8 kênh - Không hỗ trợ cổng Alarm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 8MP/HDCVI/AHD , Analog camera • H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi có kí hiệu (S) • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p; 4K UHD (3840 × 2160) • Không hỗ trợ cổng Alarm. Cổng audio 1 vào/1 ra • Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục. • Hỗ trợ phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập tất cả các kênh và 2 kênh phát hiện thay đổi khung cảnh * Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính năng lọc báo động giả
	2.274.650		
DS-7204HUHI-K2			
IDS-7204HUHI-M1/S	1.959.400		<p>Đầu ghi hình 4/8 kênh Turbo ACUSENSE(vỏ sắt) - hỗ trợ camera HDTVI 8MP & 5 MP - 01/02 ổ cứng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264 • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục • Cổng HDMI @2K (2560x1440) ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS • 01 x RJ45 10/100M; 01 x USB 2.0; 01 cổng USB 3.0; 01 x RS485 • Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi • Tính năng thông minh VCA • Tính năng phát hiện khuôn mặt ở trên 1 kênh analog • Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh • Nguồn 12VDC, 1.5A/2A/2.8A
iDS-7208HUHI-M1/S	3.137.950		
IDS-7208HUHI-M2/S	3.492.000		
iDS-7204HUHI-M1/FA	2.100.050		
iDS-7208HUHI-M1/FA	3.312.550		<p>Đầu ghi hình 4/8 kênh Turbo ACUSENSE (vỏ sắt)- hỗ trợ camera HDTVI 8MP & 5 MP - 01/02 ổ cứng</p> <ul style="list-style-type: none"> • chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264 • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục • Cổng HDMI @2K (2560x1440) ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS • 01 x RJ45 10/100M; 01 x USB 2.0; 01 cổng USB 3.0; 01 x RS485 • Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi • Tính năng thông minh VCA • Tính năng tìm kiếm và phát hiện khuôn mặt ở kênh 1. Hỗ trợ 16 thư viện khuôn mặt, số khuôn mặt lên tới 500(dung lượng mỗi ảnh =< 1MB, tổng dung lượng =< 80MB) • Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh • Nguồn 12VDC, 1.5A/2A
iDS-7208HUHI-M2/FA	3.671.450		
DS-7216HUHI-K2	7.081.000		<p>Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR (vỏ sắt) - Không có công báo động</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 ngõ vào video, 01 cổng audio input. Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog • Gán được 16 camera IP 8MP. Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 32 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog • Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro + ,H.265 Pro, H.265 , H.264+, H.264 • Độ phân giải ghi hình tối đa 8MP@8fps, 5MP@12fps, 4MP @15fps ,3MP@18fps , 1080p /720p@25fps • Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng trục RG6, 500m @ 720P , 400m @ 1080P với cáp UTP, • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi có kí hiệu (S) • 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB • 01 Cổng HDMI độ phân giải tối đa 4K (3840 x 2160) • 01 ngõ ra CVBS , 01 ngõ VGA 1920x1080. 01 Cổng mạng RJ45 10/100/1000 • Số kết nối từ xa :128. 01 cổng RS485 , 02 cổng USB 2.0 , 01 cổng USB 3.0 • Nguồn 12VDC. Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

iDS-7216HUHI-M2/S	6.547.500		<p>Đầu ghi hình 16 kênh Turbo ACUSENSE(vô sắt) - hỗ trợ camera HDTV 8MP & 5 MP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gán thêm 16 camera IP 4MP • Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264 • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục • 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB • Cổng HDMI @2K (2560x1440); VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS • 01 x RJ45 10/100M; 01 x USB 2.0; 01 cổng USB 3.0; 01 x RS485 • Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi • Tính năng thông minh VCA • Lạc báo động người/ phương tiện 4 kênh • Nguồn 12VDC, 5A
DS-7316HUHI-K4	13.958.300		<p>Đầu ghi hình 16/24/32 kênh Turbo HD 4.0 DVR (vô sắt) - hỗ trợ camera HDTV 8MP & 5 MP - 04 ổ cứng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog • Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264 • Độ phân giải ghi hình tối đa 8MP@8fps/5MP@12fps/4MP @15fps , 3MP @ 18fps , 1080p / 720p@ 25fps • Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng trục RG6, 500m @ 720P , 400m @ 1080P với cáp UTP, • 04 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB • 01 cổng eSATA : dùng để tăng dung lượng lưu trữ hoặc để backup lượng lớn dữ liệu • Cổng HDMI độ phân giải tối đa 4K (3840 x 2160) • 01 ngõ ra CVBS , 01 ngõ VGA 1920x1080 • 02 Cổng mạng RJ45 10/100/1000 • Số kết nối từ xa : 128 • 01 cổng RS485 , 02 cổng USB 2.0 , 01 cổng USB 3.0 , số lượng cổng báo động vào/ra : 16/04 • 01 cổng RS485 Keyboard (cho phép kết nối với bàn điều khiển RS485 chuyên dụng) • Nguồn 100-240VAC • Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect
DS-7324HUHI-K4	22.436.100		
DS-7332HUHI-K4	23.105.400		<p>Hỗ trợ chế độ lọc báo động với False Alarm Filter khi sử dụng với camera HDTV</p>

BẢO GIÁ CAMERA IP HIKVISION

MÃ SẢN PHẨM	GIÁ BÁN	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
CAMERA IP TRONG NHÀ ÂM THANH 2 CHIỀU			
DS-2CV2U21FD-IW	772.200		Camera 2MP wifi Độ phân giải 1920x1080@25fps Ống kính cố định 2.8mm Hồng ngoại tầm xa 10m DWDR, chống nhiễu 3D DNR Wi-Fi, tích hợp âm thanh 2 chiều
DS-2CV2Q21FD-IW	945.450		
DS-2CD2421G0-IW	1.197.900		
ĐỂ ĐẦU MỤC CHO HỢP LÝ			
DS-2CD2D25G1/M-D/N	2.004.750	 	Camera 2MP Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS Độ phân giải 1920x1080 Ống kính cố định 2.8mm (đặt hàng 4mm) BLC, HLC, defog, 3D DNR Nguồn 12VDC, 31.5 mm x 31.5 mm x 49.6 mm
BỘ KIT 4 CAMERA IP + 1 NVR)			
NK42W0H(D) Wi-Fi Kit 2MP	3.450.000		Bộ kit wifi Ống kính 2.8 mm Hồng ngoại lên đến 30m Đầu ghi wi-fi: DS-7104NI-K1/W/M© Hỗ trợ 4 camera IP 1 cổng RJ45 10/100M Hỗ trợ khe 1 ổ cứng lên đến 6TB 1 Ngõ ra HDMI/VGA độ phân giải 1920 x 1080 Cấp mạng Cấp HDMI 4 nguồn camera
NK44W0H(D) Wi-Fi Kit 4MP	5.034.150		
CAMERA IP 2MP TÍCH HỢP MICRO			
DS-2CV2021G2-IDW	1.653.300	 	Camera wifi 2.0 megapixel Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @F1.6 Độ phân giải 1920x1080@25fps Ống kính cố định 2.8mm (đặt hàng 4mm) Hồng ngoại 30m DWDR, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB Khe cắm thẻ nhớ microSD 256GB (max) Wi-Fi, Tích hợp micro và loa đàm thoại 2 chiều Nguồn 12VDC, IP66
DS-2CV2121G2-IDW <i>Viễn Thông Hoàng Thạch</i>	1.653.300	 	

			Tích hợp Micro & loa đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB Hỗ trợ Wi-fi 802.11b/g/n IP66 DC12V
--	--	---	--

CAMERA IP H.265+ 2MP KHÔNG POE SERIES 1

DS-2CD1023G0E-ID	722.700		Camera IP 2MP Chip hình ảnh 1/2.8" progressive scan CMOS 1920 × 1080@30fps 2.8 mm fixed lens H.265+/H.265/H.264+/H.264 Hồng ngoại 30 m Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu Chống ngược sáng Digital WDR IP67 Không kèm nguồn
DS-2CD1123G0E-ID	722.700		
DS-2CD1323G0E-ID	722.700		

CAMERA IP H.265 2MP 20fps SERIES 1

DS-2CD1023G0E-I(L)	742.500		Camera IP HD 2MP Chip hình ảnh 1/2.8" progressive scan CMOS 1920 × 1080@20fps Ống kính 2.8 mm/4 mm/6 mm Chuẩn nén H.265, H.264 Hồng ngoại 30 m Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu Chống ngược sáng Digital WDR Giảm nhiễu 3D DNR PoE, IP67 Không kèm nguồn
DS-2CD1123G0E-I(L)	742.500		
DS-2CD1323G0E-I(L)	742.500		









CAMERA IP H.265+ 2MP HỖ TRỢ KHE THẺ NHỚ SERIES 1








DS-2CD1023G0-IUF	930.600		Camera IP HD 2MP Chip hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS 1920 × 1080@30fps Ống kính 2.8 mm/4 mm H.265+, H.265, H.264+, H.264 Hồng ngoại 30 m BLC/3D DNR/ROI Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lưu video Hỗ trợ micro thu âm PoE, IP67 Không kèm nguồn
DS-2CD1123G0-IUF	930.600		
DS-2CD1323G0-IUF	930.600		

CAMERA IP H.265 2MP 25fps SERIES 1

DS-2CD1043G0-IUF	1.242.450		Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS 2560 × 1440@20fps Ống kính cố định 2.8/4 mm Hỗ trợ micro thu âm Độ nhạy sáng Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) Chuẩn nén H.265, H.265+, H.264, H.264+ BLC/HLC/3D DNR/ROI Hồng ngoại lên đến 30 m Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC slot, lên đến 256GB (lưu video) IP67, PoE
DS-2CD1143G0-IUF	1.242.450		
DS-2CD1343G0-IUF	1.242.450		

CAMERA IP H.265+ Series 2xx1





 DS-2CD2022WD-I	2.034.450		Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS 1920 × 1080@25/30fps Ống kính cố định 4/6 mm Độ nhạy sáng Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) Chuẩn nén H.264, H.264+ Chống ngược sáng 120dB WDR/3D DNR 2 kiểu phân tích hành vi Hồng ngoại lên đến 30 m IP67, PoE
DS-2CD2021G1-I	1.232.550		Camera IP HD 2MP 1/2.7" Progressive Scan CMOS 1920 × 1080 @30fps Ống kính 4/6 mm H.265+, H.265, H.264+, H.264 Chống ngược sáng thực 120 dB WDR Giảm nhiễu 3D Digital, BLC Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB 3D WDR IP67
DS-2CD2121G0-I	1.232.550		Camera IP HD 2MP 1/2.8" Progressive CMOS ICR 1920x1080:25fps(P)/30fps(N) H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Chống ngược sáng thực 120 dB WDR, 3D DNR, BLC 2 kiểu phân tích hành vi Hồng ngoại lên đến 30m Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB IP67, DC12V & PoE
DS-2CD2121G0-IS	1.346.400		
DS-2CD2T21G1-I	1.277.100		Camera hồng ngoại tầm xa 4/6 mm fixed lens H.265+/H.264+/H.265/H.264 Digital WDR, BLC, 3D DNR Hồng ngoại lên đến 50 m IP67
DS-2CD2T41G1-I	1.613.700		12 VDC, PoE
DS-2CD2621G0-IZ	2.955.150		Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel 1/2.8" Progressive Scan CMOS 1/2.8" 1920 × 1080@30fps Ống kính zoom tự động trên phần mềm 2.8 to 12 mm 1/2.8" Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) H.265+, H.265, H.264+, H.264 1/2.8" 120dB WDR, 3D BLC/3D DNR/ROI 1/2.8" Built-in microSD/SDHC/SDXC card slot, up to 128GB 1/2.8" Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, đột nhập vào khu vực cấm, vượt hàng rào ảo
DS-2CD2621G0-IZS	3.108.600		IP67, PoE
DS-2CD2721G0-IZ	2.994.750		Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel 1/2.8" Progressive Scan CMOS 1/2.8" 1920 × 1080@30fps Ống kính zoom tự động trên phần mềm 2.8 to 12 mm 1/2.8" Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) H.265+, H.265, H.264+, H.264 1/2.8" 120dB WDR, 3D BLC/3D DNR/ROI 1/2.8" Built-in microSD/SDHC/SDXC card slot, up to 128GB 1/2.8" Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, đột nhập vào khu vực cấm, vượt hàng rào ảo
DS-2CD2721G0-IZS	3.177.900		IP67, PoE
DÒNG CAMERA ACCUSENSE IP 4.0 - CHỐNG BẢO ĐỘNG GIẢ 2xx3			
DS-2CD2023G2-IU	1.806.750		Camera chống bảo động giả tích hợp micro Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
DS-2CD2043G2-IU	1.950.300		H.265+, H.265, H.264+, H.264 Hồng ngoại lên đến 50m
DS-2CD2063G2-IU	2.103.750		Chống ngược sáng 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR Chống bảo động giả bằng cách phân biệt được người, xe Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD up to 256 GB

DS-2CD2083G2-IU	2.484.900		Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB U : tích hợp micro thu âm IP67, PoE	
DS-2CD2123G2-IU	1.881.000		Camera chống báo động giả tích hợp micro Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) H.265+, H.265, H.264+, H.264 Hồng ngoại lên đến 40m Chống ngược sáng 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR Chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB U : tích hợp micro thu âm IP67, IK10, PoE	
DS-2CD2143G2-IU	1.989.900			
DS-2CD2163G2-IU	2.148.300			
DS-2CD2183G2-IU	2.534.400			
DS-2CD2323G2-IU	1.697.850			
DS-2CD2343G2-IU	1.841.400		Camera chống báo động giả tích hợp micro Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) H.265+, H.265, H.264+, H.264 Hồng ngoại lên đến 30m Chống ngược sáng 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR Chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB U : tích hợp micro thu âm IP67, PoE	
DS-2CD2363G2-IU	1.989.900			
DS-2CD2383G2-IU	2.351.250			
 DS-2CD2T23G0-I5	1.905.750		Camera hồng ngoại tầm xa Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS Độ phân giải 1920×1080@25fps Ống kính cố định 2.8mm (đặt hàng 4/6/8mm) Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2 Hồng ngoại 50m 120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR Khe cắm thẻ nhớ micro SD 128GB (max) Nguồn 12VDC, PoE IP67, Φ105×299.7mm, 1180g	
DS-2CD2T23G2-2I	2.059.200		Camera hồng ngoại tầm xa Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) H.265+, H.265, H.264+, H.264 Chống ngược sáng 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR Chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB IP67, PoE	
DS-2CD2T23G2-4I	2.173.050			
DS-2CD2T43G2-2I	2.207.700			
DS-2CD2T43G2-4I	2.311.650			
DS-2CD2T63G2-2I	2.356.200			
DS-2CD2T63G2-4I	2.475.000			
DS-2CD2T83G2-2I	2.875.950			
DS-2CD2T83G2-4I	3.019.500			
 DS-2CD2623G1-IZS	3.806.550			

 DS-2CD2723G0-IZS	4.217.400		Camera zoom 4x Ống kính tự động thay đổi tiêu cự 2.8 ~ 12mm Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2 120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC Khe cắm thẻ nhớ microSD 128GB (max) Phát hiện khuôn mặt, công âm thanh, công alarm Nguồn 12VDC, PoE
 DS-2CD2743G0-IZS	4.608.450		
 DS-2CD2643G0-IZS	4.608.450		Camera zoom 4x Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS Độ phân giải 2688x1520@25fps Ống kính tự động thay đổi tiêu cự 2.8~12mm Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2 Hồng ngoại 50m 120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR Khe cắm thẻ nhớ microSD 128GB (max) Phát hiện khuôn mặt, công âm thanh Nguồn 12VDC, PoE IP67, IK10, Φ144.13×332.73mm, 1740g
DS-2CD2623G2-IZS	3.578.850		Camera zoom 4x Ống kính tự động thay đổi tiêu cự 2.8~12mm Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) H.265+, H.265, H.264+, H.264 Hồng ngoại lên đến 60m Chống ngược sáng 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR Chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB S : Hỗ trợ công âm thanh in/out và công alarm in/out IP67, PoE
DS-2CD2643G2-IZS	3.865.950		
DS-2CD2663G2-IZS	4.177.800		
DS-2CD2683G2-IZS	5.009.400		
DS-2CD2723G2-IZS	3.578.850		Camera zoom 4x Ống kính tự động thay đổi tiêu cự 2.8~12mm Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) H.265+, H.265, H.264+, H.264 Hồng ngoại lên đến 40m Chống ngược sáng 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR Chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD, up to 256 GB S : Hỗ trợ công âm thanh in/out và công alarm in/out IP67, IK10, PoE
DS-2CD2743G2-IZS	3.865.950		
DS-2CD2763G2-IZS	4.177.800		
DS-2CD2783G2-IZS	5.009.400		
DÒNG CAMERA ULTRA-LOW LIGHT IP H265+ 2xx5FWD			
 DS-2CD2125FWD-I	2.385.900		Camera siêu nhạy sáng Ống kính cố định 2.8mm (đặt hàng 4/6/8/12mm) Hồng ngoại 30m 120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC Khe cắm thẻ nhớ microSD 128GB (max) Phát hiện khuôn mặt Nguồn 12VDC, PoE IP67
 DS-2CD2135FWD-I	2.549.250		
 DS-2CD2085FWD-I	3.989.700		





DÒNG CAMERA ACCUSENSE & FACE CAPTURE IP 4.0 - CHỐNG BẢO ĐỘNG GIẢ

 DS-2CD2126G1-I	Liên hệ		Camera acusense Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/6mm) Hồng ngoại 30m 120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max) 4 kiểu phân tích hành vi Nhận dạng con người/xe cộ Tích hợp micro, Cổng cảm âm thanh, báo động Nguồn 12VDC, PoE IP66, Ø 121.4 × 92.2 mm ,600 g
 DS-2CD2146G1-I	Liên hệ		
 DS-2CD2T46G1-2I	Liên hệ		Camera acusense Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS Độ phân giải 2688 × 1520@25fps Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/6/8mm) Độ nhạy sáng 0.007Lux@F1.2 Hồng ngoại 50m 120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR Khe cắm thẻ nhớ microroSD 128GB (max) Nhận dạng con người/xe cộ Nguồn 12VDC, PoE
DS-2CD2126G2-ISU	Liên hệ		Camera acusense Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/6/8mm) Độ nhạy sáng 0.002Lux@F1.2 Hồng ngoại 30m 120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max) Nhận dạng con người/xe cộ U : tích hợp micro S : Hỗ trợ cổng âm thanh in/out và cổng alarm in/out Nguồn 12VDC, PoE IP66, IK10
DS-2CD2146G2-ISU	Liên hệ		
DS-2CD2186G2-ISU	Liên hệ		
DS-2CD2026G2-IU	Liên hệ		Camera acusense Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS Độ phân giải 1920×1080@25fps Độ nhạy sáng 0.002Lux@F1.2 Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/6/8mm) Hồng ngoại 40m 120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max) Nhận dạng con người/xe cộ U : tích hợp micro Nguồn 12VDC, PoE IP66
DS-2CD2T26G2-2I	Liên hệ		Camera acusense Ống kính cố định 2.8 mm/4 mm/6 mm Độ nhạy sáng 0.002Lux@F1.4 Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264 120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR , ROI Khe cắm thẻ nhớ microroSD 265GB (max) Nhận dạng con người/xe cộ Nguồn 12VDC, PoE IP67
DS-2CD2T26G2-4I	Liên hệ		
DS-2CD2T46G2-2I	Liên hệ		
DS-2CD2T46G2-4I	Liên hệ		
CAMERA IP CHỐNG BẢO ĐỘNG GIẢ & FACE CAPTURE, HỖ TRỢ ĐÈN & CÒI			
DS-2CD2026G2-IU/SL	Liên hệ		Camera acusense Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/6mm) Hồng ngoại 40m 120dB WDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR Chuẩn nén H.265+, H.264+, H.265, H.264 Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max)





DS-2CD2046G2-IU/SL	Liên hệ		Khe cắm thẻ nhớ microSD 256GB (max) 4 kiểu phân tích hành vi Nhận dạng con người/xe cộ Tích hợp micro, và loa đàm thoại 2 chiều, cảnh báo bằng đèn và giọng nói Nguồn 12VDC, PoE IP67
DS-2CD2326G2-IU	Liên hệ		Camera acusense Ống kính cố định 2.8 mm/4 mm/6 mm Hồng ngoại 30m 120dB WDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI Chuẩn nén H.265+, H.264+, H.265, H.264 Khe cắm thẻ nhớ microSD 256GB (max) 4 kiểu phân tích hành vi Nhận dạng con người/xe cộ Tích hợp micro Nguồn 12VDC, PoE IP67
DS-2CD2326G2-ISU/SL	Liên hệ		
DS-2CD2346G2-ISU/SL	Liên hệ		
DS-2CD2386G2-ISU/SL	Liên hệ		
DS-2CD2T26G2-ISU/SL	Liên hệ		
DS-2CD2T46G2-ISU/SL	Liên hệ		
DS-2CD2T86G2-ISU/SL	Liên hệ	Camera acusense Ống kính cố định 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm Hồng ngoại 60m 120dB WDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI Chuẩn nén H.265+, H.264+, H.265, H.264 Khe cắm thẻ nhớ microSD 256GB (max) 4 kiểu phân tích hành vi Nhận dạng con người/xe cộ Tích hợp micro, và loa đàm thoại 2 chiều, cảnh báo bằng đèn và giọng nói Tích hợp cổng âm thanh in/out và cổng alarm in/out Nguồn 12VDC, PoE IP67	
DS-2CD2626G2-IZSU/SL	Liên hệ		Camera acusense ống kính thay đổi tiêu cự Ống kính thay đổi tự động qua phần mềm 2.8 to 12 mm Hồng ngoại 60m 120dB WDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI Chuẩn nén H.265+, H.264+, H.265, H.264 Khe cắm thẻ nhớ microSD 256GB (max) 4 kiểu phân tích hành vi Nhận dạng con người/xe cộ Tích hợp micro, và loa đàm thoại 2 chiều, cảnh báo bằng đèn và giọng nói Tích hợp cổng âm thanh in/out và cổng alarm in/out Nguồn 12VDC, PoE IP67
DS-2CD2646G2-IZSU/SL	Liên hệ		
DS-2CD2686G2-IZSU/SL	Liên hệ		

CAMERA IP DÒNG COLORVU EASY IP 4.0 - HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7






DS-2CD1027G0-L	1.133.550	 	Camera colorvu Độ nhạy sáng cực thấp Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m Công nghệ nén H.265+ Chống ngược sáng Digital WDR BLC, HLC, 3D DNR Tiêu chuẩn kháng bụi, nước (IP67), PoE Vỏ sắt
DS-2CD1027G0-LUF	1.183.050		
DS-2CD1047G0-L	1.450.350		
DS-2CD1047G0-LUF	1.559.250		

DS-2CD1327G0-L	1.133.550		Camera colorvu Độ nhạy sáng cực thấp Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m Công nghệ nén H.265+ Chống ngược sáng Digital WDR BLC, HLC, 3D DNR Tiêu chuẩn kháng bụi, nước (IP67), PoE Vỏ sắt
DS-2CD1327G0-LUF	1.183.050		
DS-2CD1347G0-L	1.450.350		
DS-2CD1347G0-LUF	1.559.250		
DS-2CD1T27G0-LUF	1.351.350		Camera colorvu tích hợp micro Độ nhạy sáng cực thấp Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m Công nghệ nén H.265+ Chống ngược sáng Digital WDR BLC, HLC, 3D DNR UF : Tích hợp Micro & hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Tiêu chuẩn kháng bụi, nước (IP67), PoE Vỏ kim loại
DS-2CD1T47G0-LUF	1.618.650		
 DS-2CD2327G3E-L	Liên hệ		Camera ColorVu cho hình ảnh màu sắc 24/7 1/2.8" Progressive Scan CMOS, độ phân giải 1920 × 1080 @25fps (2327G3E-1) Ống kính cố định 4 mm/6 mm H.265+, H.264+ Chống ngược sáng thực 120dB WDR Độ nhạy sáng: - 0.0035 @ F1.0 (1/30 s, AGC ON), 0.005 @ F1.2 (1/30 s, AGC ON), 0 Lux Đèn LEDs ánh sáng trắng kiểu mới (3000K) lên đến 30m 12 VDC & PoE (802.3af, class 3) Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 128G IP67 BLC/3D DNR/HLC/ROI

CAMERA IP DÒNG COLORVU CHỐNG BẢO GIÁ - HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7

DS-2CD2127G2-SU	Liên hệ		Camera ColorVu & Chống bảo giá cho hình ảnh màu sắc 24/7 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2MP Độ nhạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) Chuẩn nén H.265/H.264/H.264+/H.265+ Phân biệt người & phương tiện BLC, HLC, 3D DNR Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB U: Tích hợp micro thu âm S: Tích hợp ngõ ra/vào âm thanh/báo động Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) chống va đập (IK10)
DS-2CD2147G2-SU	Liên hệ		
 DS-2CD2327G1-L	Liên hệ		Camera ColorVu 2MP cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS Độ phân giải 1920×1080@25fps Ống kính cố định 2.8mm (đặt hàng 4/6mm) Độ nhạy sáng 0.0035Lux@F1.0 Ánh sáng trắng tầm xa 30m 120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC Khe cắm thẻ nhớ microSD 128GB (max) Phát hiện khuôn mặt Nguồn 12VDC, PoE
 DS-2CD2327G1-LU	Liên hệ		

 DS-2CD2347G1-L	Liên hệ		Camera colorvu Cảm biến 1/1.8" Progressive Scan CMOS Độ phân giải 2688×1520@30fps Ống kính cố định 2.8mm (đặt hàng 4/6mm) Độ nhạy sáng 0.0014Lux@F1.0 Ánh sáng trắng tầm xa 30m 120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC Khe cắm thẻ nhớ microSD 128GB (max) Phát hiện khuôn mặt Nguồn 12VDC, PoE IP67
DS-2CD2327G2-LU	Liên hệ	 	Camera colorvu tích hợp micro Độ nhạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) Chuẩn nén H.265/H.264/H.264+/H.265+ Phân biệt người & phương tiện BLC, HLC, 3D DNR Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB Đèn hỗ trợ 30m Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67)
DS-2CD2347G2-LU	Liên hệ		Camera ColorVu & Chống báo giả cho hình ảnh màu sắc 24/7 1/1.8" Progressive Scan CMOS 4MP Độ nhạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) H.265/H.264/H.264+/H.265+ Chống ngược sáng thực 120 dB WDR Phân biệt người & phương tiện BLC, HLC, 3D DNR Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB U: Tích hợp micro thu âm L: Đèn hỗ trợ 30m /SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) chống va đập (IK10)
 DS-2CD2027G1-L	Liên hệ		Camera colorvu Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS Độ phân giải 1920×1080@25fps Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/6mm) Độ nhạy sáng 0.0035Lux@F1.0 Ánh sáng trắng tầm xa 30m 120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max) Nguồn 12VDC, PoE IP67
DS-2CD2027G2-LU	Liên hệ	 	Camera colorvu tích hợp micro Độ nhạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) Chuẩn nén H.265/H.264/H.264+/H.265+ Phân biệt người & phương tiện BLC, HLC, 3D DNR Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB U: Tích hợp micro thu âm L: Đèn hỗ trợ 40m Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) chống va đập (IK10)
DS-2CD2047G2-LU	Liên hệ		Camera colorvu Cảm biến 1/1.8" Progressive Scan CMOS Độ phân giải 2688×1520@25fps Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/ 6mm) Độ nhạy sáng 0.0005Lux@F1.0 Ánh sáng trắng tầm xa 60m 130dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max) Phát hiện khuôn mặt Nguồn 12VDC, PoE IP67
DS-2CD2T47G2-L	Liên hệ		Camera colorvu Cảm biến 1/1.8" Progressive Scan CMOS Độ phân giải 2688×1520@25fps Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/ 6mm) Độ nhạy sáng 0.0005Lux@F1.0 Ánh sáng trắng tầm xa 60m 130dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max) Phát hiện khuôn mặt Nguồn 12VDC, PoE IP67
DS-2CD2047G2-LU/SL	Liên hệ	 	Camera ColorVu & Chống báo giả cho hình ảnh màu sắc 24/7 1/1.8" Progressive Scan CMOS 4MP Độ nhạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) H.265/H.264/H.264+/H.265+ Chống ngược sáng thực 130 dB WDR Chống báo giả bằng thuật toán deep learning phân biệt người & phương tiện BLC, HLC, 3D DNR Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB -U: Tích hợp micro thu âm -L: Đèn hỗ trợ 40m /SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) chống va đập (IK10)

 DS-2CD2T27G3E-L	Liên hệ		Camera colorvu Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS Độ phân giải 1920×1080@30fps Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 6mm) Độ nhạy sáng 0.0035Lux@F1.0 Ánh sáng trắng tầm xa 30m 120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC Khe cắm thẻ nhớ microSD 128GB (max) Nguồn 12VDC, PoE IP67
DS-2CD2T27G2-L	Liên hệ		Camera colorvu Độ nhạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) H.265/H.264/H.264+/H.265+ Phân biệt người & phương tiện BLC, HLC, 3D DNR Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB U: Tích hợp micro thu âm L: Đèn hỗ trợ 60m Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) chống va đập (IK10)
DS-2CD2T47G2-L	Liên hệ		Camera ColorVu & Chống báo giả cho hình ảnh màu sắc 24/7 1/1.8" Progressive Scan CMOS 4MP Độ nhạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) H.265/H.264/H.264+/H.265+ Chống ngược sáng thực 120 dB WDR Chống báo giả bằng thuật toán deep learning phân biệt người & phương tiện BLC, HLC, 3D DNR Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB -U: Tích hợp micro thu âm -L: Đèn hỗ trợ 60m /SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) chống va đập (IK10)
DS-2CD2T47G2-LSU/SL	Liên hệ		Camera ColorVu & Chống báo giả cho hình ảnh màu sắc 24/7 1/1.8" Progressive Scan CMOS 4MP Độ nhạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) H.265/H.264/H.264+/H.265+ Chống ngược sáng thực 120 dB WDR Chống báo giả bằng thuật toán deep learning phân biệt người & phương tiện BLC, HLC, 3D DNR Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB -U: Tích hợp micro thu âm -L: Đèn hỗ trợ 60m /SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) chống va đập (IK10)

DÒNG CAMERA IP MẮT CÁ, TOÀN CẢNH



DS-2CD2935FWD-IS	5.410.350		Camera toàn cảnh Hồng ngoại 8m 120dB WDR, AGC, 3D DNR Khe cắm thẻ nhớ microSD 128GB (max) Công âm thanh in/out và alarm in/out Nguồn 12VDC, PoE
DS-2CD2955FWD-IS	6.197.400		Camera 4MP góc siêu rộng 180° Ống kính 1.68 mm.Góc nhìn ngang: 180° , Góc nhìn dọc: 101° , Góc nhìn Công nghệ nén H.265+ Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 256 GB Chống cong ảnh Hồng ngoại 10m Vỏ kim loại
DS-2CD2345G0P-I (1.68mm)	2.821.500		Camera 4MP góc siêu rộng 180° Ống kính 1.68 mm.Góc nhìn ngang: 180° , Góc nhìn dọc: 101° , Góc nhìn Công nghệ nén H.265+ Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 256 GB Chống cong ảnh Hồng ngoại 20m Vỏ kim loại, IP67
DS-2CD2T45G0P-I (1.68mm)	2.821.500		Camera 4MP góc siêu rộng 180° Ống kính 1.68 mm.Góc nhìn ngang: 180° , Góc nhìn dọc: 101° , Góc nhìn Công nghệ nén H.265+ Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 256 GB Chống cong ảnh Hồng ngoại 20m Vỏ kim loại, IP67

CAMERA 4G NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI





DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05	Liên hệ		 Camera IP Năng lượng mặt trời Cảm biến CMOS 1/3"; 0.01 Lux Độ phân giải 2688 x 1520 @15fps, H265+ Ống kính 4/6mm Tầm xa hồng ngoại: 10m Hỗ trợ 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, Defog, EIS Nguồn: 5VDC; Tiêu chuẩn IP66 Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ ARN Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ thẻ sim 4G; Dung lượng pin: 10 Ah
----------------------------------	---------	---	--



DÒNG CAMERA SPEED DOME IP MINI

<p style="text-align: center;">SALE OFF</p> <p>DS-2CD1P23G0-I</p>	<p>1.628.550</p>		<p>Camera thân quay quét 2MP Ống kính cố định 4 mm H.264/H.265/H.265+ Xoay ngang 0°~200°, Xoay dọc -10°~55° Chống ngược sáng thực 120dB WDR BLC, HLC, 3D DNR Hỗ trợ 1 microphone Hồng ngoại lên đến 40m</p>
<p>DS-2DE2C200MW-DE 2.8mm</p>	<p>1.806.750</p>		<p>Camera mini PT Color: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR Ống kính 2.8mm Tích hợp microphone & loa đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/microSDHC/microSDXC lên đến 256GB Hỗ trợ DWDR, BLC, HLC, 3D DNR Hồng ngoại lên đến 30m Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m cho hình ảnh có màu ban đêm Tiêu chuẩn chống bụi,nước (IP66) Pan: 0° to 340° - Tilt: -5° to 105° Chuẩn nén H.265</p>
<p>DS-2DE2C400MW-DE 2.8mm</p>	<p>2.034.450</p>		<p>Speed dome mini 4MP Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGCON) Hồng ngoại lên đến 50 m Đèn ánh sáng trắng lên đến 6m 2.8 to 12 mm, 4 × optical zoom H.265+/H.265 Tích hợp loa ngoài & Micro đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ thêm 1 audio in & 1 audio out Hỗ trợ đèn flash báo động Khe cắm thẻ nhớ (microSD), lên đến 256 GB IP66</p>
<p>DS-2DE3A404IW-DE (2.8-12mm)</p>	<p>4.167.900</p>		<p>Speed dome mini 2MP Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGCON) Hồng ngoại lên đến 20 m 2.8 to 12 mm, 4 × optical zoom DWDR H.265+/H.265 Hỗ trợ thêm 1 alarm in/out Hỗ trợ phân biệt người và phương tiện Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 điểm patrols Khe cắm thẻ nhớ (microSD), lên đến 128 GB IP66</p>
<p>DS-2DE3A404IW-DE/W (2.8-12mm)</p>	<p>4.524.300</p>		<p>Camera mini PTZ Độ nhạy sáng:Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) 4× zoom quang (2.8mm ~ 12mm), 16× zoom số 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, Regional Exposure, Regional Focus, Digital defog Nguồn 12 VDC & PoE Hồng ngoại 20 m IR IK10, IP66 Hỗ trợ H.265+/H.265 1-ch audio input and 1-ch audio output Tích hợp sẵn 1 micro thu âm Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC, lên đến 256 GB</p>
<p style="text-align: center;">SALE OFF</p> <p>DS-2DE2204IW-DE3</p>	<p>3.786.750</p>		<p>Camera mini PTZ Độ nhạy sáng:Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) 4× zoom quang (2.8mm ~ 12mm), 16× zoom số 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, Regional Exposure, Regional Focus, Digital defog Nguồn 12 VDC & PoE Hồng ngoại 20 m IR IK10, IP66 Hỗ trợ H.265+/H.265 1-ch audio input and 1-ch audio output Tích hợp sẵn 1 micro thu âm Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC, lên đến 256 GB</p>
<p>DS-2DE2A204IW-DE3</p>	<p>3.024.450</p>		<p>Camera mini PTZ Độ nhạy sáng:Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) 4× zoom quang (2.8mm ~ 12mm), 16× zoom số 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, Regional Exposure, Regional Focus, Digital defog Nguồn 12 VDC & PoE Hồng ngoại 20 m IR IK10, IP66 Hỗ trợ H.265+/H.265 1-ch audio input and 1-ch audio output Tích hợp sẵn 1 micro thu âm Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC, lên đến 256 GB</p>
<p>DS-2DE2A404IW-DE3/W</p>	<p>3.301.650</p>		<p>Camera PTZ zoom quang 25X 1/2.8" progressive scan CMOS Ultra-low light: Color: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR 25× zoom quang, 16× zoom kỹ thuật số 3D DNR, HLC, BLC, 120 dB WDR Hồng ngoại 50 m Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256Gb Hỗ trợ chuẩn nén H.265+/H.265 1-ch audio input and 1-ch audio output 2-ch alarm input and 2-ch alarm input 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4) Chống sét 4000V Auto tracking</p>
<p>DÒNG CAMERA SPEED DOME IP</p>			
<p>DS-2DE4A225IW-DE</p>	<p>8.726.850</p>		<p>Camera PTZ zoom quang 25X 1/2.8" progressive scan CMOS Ultra-low light: Color: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR 25× zoom quang, 16× zoom kỹ thuật số 3D DNR, HLC, BLC, 120 dB WDR Hồng ngoại 50 m Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256Gb Hỗ trợ chuẩn nén H.265+/H.265 1-ch audio input and 1-ch audio output 2-ch alarm input and 2-ch alarm input 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4) Chống sét 4000V Auto tracking</p>
<p>DS-2DE4A425IW-DE</p>	<p>9.781.200</p>		<p>DarkFighter IR Network Speed Dome 1/2.8" Progressive Scan CMOS Các chức năng báo động thông minh dựa trên thuật toán AI nhân dạng người</p>
<p>DS-2DE4215IW-DE</p>	<p>5.925.150</p>		<p>DarkFighter IR Network Speed Dome 1/2.8" Progressive Scan CMOS Các chức năng báo động thông minh dựa trên thuật toán AI nhân dạng người</p>




DS-2DE4225IW-DE	7.326.000		& phương tiện Hỗ trợ chụp ảnh khuôn mặt. Lên đến 5 khuôn mặt cùng 1 thời điểm H.265+/H.265 Min. illumination: Color: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON) WDR 120dB, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, Regional Exposure, Regional Focus, Rapid Focus 100 m IR Alarm: 1 in / 1 out và Audio: 1 in / 1 out 12VDC & POE(802.3at) Tích hợp sẵn chân đế
DS-2DE4415IW-DE	7.326.000		
DS-2DE4425IW-DE	8.726.850		
DS-2DE5225IW-AE	Liên hệ		DarkFighter IR Network Speed Dome 1/2.8" Progressive Scan CMOS Các chức năng báo động thông minh dựa trên thuật toán AI nhận dạng người & phương tiện Hỗ trợ chụp ảnh khuôn mặt. Lên đến 5 khuôn mặt cùng 1 thời điểm H.265+/H.265 Min. illumination: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, Regional Exposure, Regional Focus, Rapid Focus 150 m IR Alarm: 2 in / 1 out và Audio: 1 in / 1 out 24 VAC & Hi-PoE
DS-2DE5425IW-AE	Liên hệ		
DS-2DE5432IW-AE	Liên hệ		
DS-2DE7225IW-AE	Liên hệ		Camera Speed dome 2MP, 1/2.8" CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6 Zoom quang 25x, Digital Zoom:16X Hồng ngoại 150m IR 1920*1080:60fps, Pan Speed: 0.1° -160%/s, Tilt Speed: 0.1° -120%/s, PoE+&24VDC Smart Tracking Smart Detection (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)
DS-2SE7C124IW-AE(32x/4)	Liên hệ		7-inch 2 MP 32X Powered by DarkFighter IR PTZ tích hợp camera có Camera cố định 1/2.8" Progressive Scan CMOS Lens 4mm Độ phân giải 2560× 1440@30fps 0.005Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR Camera PTZ Độ phân giải 1920 × 1080@30fps Color : 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON),B/W : 0.001Lux @ (F1.2, AGC ON) 32× optical zoom, 16× digital zoom WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, Regional Exposure, Regional Focus, Hồng ngoại 150 m IR 24 VAC & Hi-PoE Chuẩn nén H.265+/H.265 Alarm: 2 in / 1 out Audio: 1 in / 1 out Hỗ trợ đèn & còi báo động
DÒNG CAMERA SPEED DOME IP AI CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ			
DS-2DE7A225IW-AEB	Liên hệ		Camera PTZ chống báo động giả Hỗ trợ đèn flash ánh sáng trắng & loa báo động Thuật toán AI deep learning phân biệt người & phương tiện Face capture: Chụp ảnh lên đến 5 khuôn mặt cùng lúc Hồng ngoại: 200m microSD/SDHC/SDXC 256GB Alarm: 2 inputs, 1 output và Audio: 1 input, 1 output Tích hợp 1 loa ngoài BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Digital defog, chống rung EIS Smart Tracking Manual tracking, auto-tracking 24 VAC, max. 42 W (including max. 18 W for IR and max. 10 W for heater); Hi-PoE
DS-2DE7A232IW-AEB	Liên hệ		
DS-2DE7A425IW-AEB	Liên hệ		
DS-2DE7A432IW-AEB	Liên hệ		
DS-2DE7A825IW-AEB	Liên hệ		





BẢNG GIÁ ĐẦU GHI IP HIKVISION NVR


MÃ SẢN PHẨM	GIÁ BÁN	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
ĐẦU GHI HÌNH IP - NVR Full HD DÒNG 71xx			
DS-7104NI-Q1	990.000		Đầu ghi hình NVR IP 4/8 kênh - Vỏ nhựa <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP. ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920x1080 ; Xuất tín hiệu giống nhau ở 2 màn hình ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbps, 2 cổng USB 2.0 ■ Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến 6TB ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời ■ Vỏ nhựa ■ Nguồn cấp 12V
DS-7104NI-Q1/4P	1.777.050		
DS-7108NI-Q1	1.049.400		
DS-7108NI-Q1/8P	2.069.100		
DS-7104NI-Q1/M	1.014.750		Đầu ghi hình NVR 4/8 kênh - Vỏ sắt <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920x1080 ; Xuất tín hiệu giống nhau ở 2 màn hình ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbps , 2 cổng USB 2.0 ■ Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến 6TB ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời ■ Vỏ sắt ■ Nguồn cấp 12V
DS-7104NI-Q1/4P/M	1.851.300		
DS-7108NI-Q1/M	1.237.500		
DS-7108NI-Q1/8P/M	2.489.850		
ĐẦU GHI HÌNH IP - NVR 4K DÒNG 76xx			
DS-7604NI-K1	1.554.300		Đầu ghi hình NVR 4/8/16 kênh - 1 ổ cứng <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén H.265/ H.265+/ H264/ H264+ ■ Độ phân giải ghi hình tối đa: 8Mp. ■ Băng thông đầu ra: 80 Mbps. ■ Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, HD 1920x1080/60Hz và VGA với độ phân giải 1920 × 1080/60Hz. ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra. ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps ■ Hỗ trợ 1 ổ HDD, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB. ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời ■ Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) ■ Nguồn cấp 12V
DS-7604NI-K1/4P	2.336.400		
DS-7608NI-K1	1.717.650		
DS-7608NI-K1/8P	3.118.500		
DS-7616NI-K1	1.989.900		
DS-7608NI-K2	2.569.050		Đầu ghi hình NVR 8/16/32 kênh - 2 ổ cứng <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 8Mp. ■ Băng thông đầu ra 160Mbps ■ Cổng ra HDMI với độ phân giải tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0 và 1 cổng USB 3.0. ■ Hỗ trợ 4 cổng báo động vào, 1 cổng báo động ra ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps ■ Hỗ trợ 2 ổ HDD, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB. ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời ■ Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) ■ Nguồn cấp 12VDC
DS-7608NI-K2/8P	4.257.000		
DS-7616NI-K2	2.930.400		
DS-7616NI-K2/16P	5.816.250		
DS-7632NI-K2	4.776.750		
DS-7632NI-K2/16P	7.781.400		
ĐẦU GHI THÔNG MINH: ECO K SERIES ACUSENSE NVR			

DS-7608NXI-K2/S	3.281.850		<p>Đầu ghi hình NVR Acusense 8/16 kênh - 2 ổ cứng</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ứng dụng thuật toán Deep learning ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 8Mp. ■ Băng thông đầu ra 256Mbps ■ Cổng ra HDMI với độ phân giải tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra ■ Hỗ trợ 1 cổng USB 2.0 và 1 cổng USB 3.0. ■ Hỗ trợ 4 cổng báo động vào, 1 cổng báo động ra ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps ■ Hỗ trợ 2 ổ HDD, dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB.
DS-7616NXI-K2/S	3.608.550		<ul style="list-style-type: none"> ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời ■ Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) ■ Nguồn cấp 12VDC <p>Hỗ trợ 2 chế độ hoạt động :</p> <p>Chế độ nhận diện khuôn mặt : Chụp hình khuôn mặt , so sánh khuôn mặt , tìm kiếm khuôn mặt</p> <p>Hỗ trợ 16 thư viện, tối đa 10,000 khuôn mặt . ; 4 kênh so sánh khuôn mặt . 1 kênh chụp hình và so sánh khuôn mặt với camera thường</p> <p>Lên đến 4 kênh so sánh khuôn mặt nếu dùng với camera có hỗ trợ tính năng Face Capture (2xx6 , 2xx7 ..)</p> <p>Chế độ bảo vệ ngoại vi :</p> <p>Lên đến 4 kênh có khả năng nhận diện người/ phương tiện , giúp giảm báo động giả</p>











ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 77XX

DS-7716NI-K4	5.860.800		<p>Đầu ghi hình NVR 16/32 kênh - 4 ổ cứng</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Hỗ trợ ghi hình ở độ phân giải tối đa 8Mp. ■ Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA với độ phân giải 1920 × 1080/60Hz. ■ Băng thông đầu ra: 160Mbps. ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0; 1 cổng USB 3.0 ■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra ■ Hỗ trợ 1 cổng RS-485 , Tùy chọn 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng ■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng, (tùy chọn thêm) ■ Hỗ trợ 4 ổ HDD , dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB. ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời. ■ Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) ■ Nguồn điện 100~240VAC.
DS-7716NI-K4/16P	8.786.250		
DS-7732NI-K4	7.543.800		
DS-7732NI-K4/16P	10.513.800		
DS-7716NI-I4	8.385.300		<p>Đầu ghi hình NVR 16 kênh - 4 ổ cứng</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra HD ■ Cổng ra 2 cổng HDMI (HDMIII 4K) và VGA với độ phân giải 1920x1080 , 1 ngõ ra CVBS ■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra. ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra. ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0. ■ Hỗ trợ kết nối RS-485 ■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng. ■ Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. ; 1 cổng eSATA để lưu trữ hoặc xuất dữ liệu ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời. ■ Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) ■ Nguồn điện 100~240VAC
DS-7716NI-I4/16P	10.795.950		
DS-7732NI-I4(B)	9.593.100		<p>Đầu ghi hình NVR 32 kênh - 4 ổ cứng</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra HD - khi bật chế độ này thì đầu ghi chỉ gắn dc 24 kênh ■ Cổng ra 2 cổng HDMI (HDMIII 4K) và VGA với độ phân giải 1920x1080 , 1 ngõ ra CVBS ■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra. ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra. ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0. ■ Hỗ trợ kết nối RS-485 ■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng. ■ Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. ; 1 cổng eSATA để lưu trữ hoặc xuất dữ liệu ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời. ■ Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) ■ Nguồn điện 100~240VAC
DS-7732NI-I4/16P	12.800.700		

		0	ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 86XX
DS-8616NI-K8	Liên hệ		Đầu ghi hình NVR cao cấp 16/32 kênh - 8 ổ cứng <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Độ phân giải ghi cao lên tới 8 Mp. ■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI 1 xuất ra tối đa 4K, VGA1/HDMI2/VGA2: 1920x1080 ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra. ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0 ; 1 cổng USB 3.0 ■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào, 4 cổng báo động ra ■ Hỗ trợ 1 cổng RS-485, 1 cổng RS-485 keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng. ■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng. ■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB. ■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời ■ Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) Nguồn điện 100~240VAC
DS-8632NI-K8	Liên hệ		Đầu ghi hình NVR cao cấp 32/64 kênh - 8 ổ cứng <ul style="list-style-type: none"> ■ Hỗ trợ chế độ dự phòng N+1 ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra HD - khi bật số camera hỗ trợ giảm còn 24 kênh ■ Bảng thông đầu vào tối đa: 320Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID) ■ Bảng thông đầu ra tối đa 256Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID) ■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 4K, VGA1/HDMI2/VGA2: 1920x1080 ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra. ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0. ■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra. ■ Hỗ trợ RS-485, 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng. ■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng. ■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy , ko cần ngắt nguồn. ■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6, 10. ■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời ■ Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) Nguồn điện 100~240VAC.
ĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 Ultral series - NVR 4K DÒNG 96xx			
DS-9632NI-I8	Liên hệ		Đầu ghi hình NVR cao cấp 32/64 kênh - 8 ổ cứng <ul style="list-style-type: none"> ■ Hỗ trợ chế độ dự phòng N+1 ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra HD - khi bật số camera hỗ trợ giảm còn 24 kênh ■ Bảng thông đầu vào tối đa: 320Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID) ■ Bảng thông đầu ra tối đa 256Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID) ■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 4K, VGA1/HDMI2/VGA2: 1920x1080 ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra. ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0. ■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra. ■ Hỗ trợ RS-485, 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng. ■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng. ■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy , ko cần ngắt nguồn. ■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6, 10. ■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời ■ Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) Nguồn điện 100~240VAC.
DS-9664NI-I8	Liên hệ		Đầu ghi hình NVR cao cấp 32/64 kênh - 16 ổ cứng <ul style="list-style-type: none"> ■ Hỗ trợ chế độ dự phòng N+1 ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra HD - khi bật số camera hỗ trợ giảm còn 24 kênh ■ Bảng thông đầu vào tối đa: 320Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID) ■ Bảng thông đầu ra tối đa 256Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID) ■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 4K, VGA1/HDMI2/VGA2: 1920x1080 ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra. ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0. ■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra. ■ Hỗ trợ RS-485, 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng. ■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng. ■ Hỗ trợ 16 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy , ko cần ngắt nguồn. ■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6, 10. ■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời ■ Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) Nguồn điện 100~240VAC.
DS-9632NI-I16	Liên hệ		Đầu ghi hình NVR cao cấp 32/64 kênh - 16 ổ cứng <ul style="list-style-type: none"> ■ Hỗ trợ chế độ dự phòng N+1 ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra HD - khi bật số camera hỗ trợ giảm còn 24 kênh ■ Bảng thông đầu vào tối đa: 320Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID) ■ Bảng thông đầu ra tối đa 256Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID) ■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 4K, VGA1/HDMI2/VGA2: 1920x1080 ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra. ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0. ■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra. ■ Hỗ trợ RS-485, 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng. ■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng. ■ Hỗ trợ 16 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy , ko cần ngắt nguồn. ■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6, 10. ■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời ■ Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) Nguồn điện 100~240VAC.
DS-9664NI-I16	Liên hệ		Đầu ghi hình Cao cấp IP 128/256 kênh - 16 ổ cứng <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén H.264/264+/H265/H265+. ■ Hỗ trợ camera lên đến 12Mp. ■ Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng VGA 1920x1080 ■ Màn hình LCD 7inch hiển thị (tùy chọn thêm). ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra. ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0. ■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 8 cổng báo động ra. ■ Hỗ trợ cổng RS-485, cổng 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.. ■ Hỗ trợ 4 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps
DS-96128NI-I16	Liên hệ		Đầu ghi hình Cao cấp IP 128/256 kênh - 16 ổ cứng <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén H.264/264+/H265/H265+. ■ Hỗ trợ camera lên đến 12Mp. ■ Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng VGA 1920x1080 ■ Màn hình LCD 7inch hiển thị (tùy chọn thêm). ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra. ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0. ■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 8 cổng báo động ra. ■ Hỗ trợ cổng RS-485, cổng 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.. ■ Hỗ trợ 4 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps

DS-96256NI-I16	Liên hệ		<ul style="list-style-type: none"> ■ Hỗ trợ 16 ổ HDD, mỗi ổ tối đa 10TB, Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy ■ Hỗ trợ một cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. Tùy chọn thêm 2 cổng mini SAS. ■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6,10. ■ Bo mở rộng (tùy chọn thêm) : 4 cổng quang 1.25Gbps SFP, 8 cổng RS485, 32 cổng báo động vào và 16 cổng báo động ra. ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời. ■ Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) <p>Nguồn điện 100~240V, 500W.</p>
DS-96256NI-I24	Liên hệ		<p>Đầu ghi hình Cao cấp IP 256 kênh - 24 ổ cứng</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén H.264/264+/H265/H265+. ■ Hỗ trợ camera lên đến 12Mp. ■ Băng thông đầu vào/ra: 768/768Mbps. (băng thông vào/ ra : 768 Mbps/768 Mbps nếu sử dụng RAID) ■ Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng VGA 1920x1080 ■ Màn hình LCD 7inch hiển thị (tùy chọn thêm). ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra. ■ Hỗ trợ 1 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0. ■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 8 cổng báo động ra. ■ Hỗ trợ cổng RS-485, cổng 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.. ■ Hỗ trợ 4 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps ■ Hỗ trợ 24 ổ HDD, mỗi ổ tối đa 10TB, Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy ■ Hỗ trợ một cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. Tùy chọn thêm 2 cổng mini SAS. ■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6,10. ■ Bo mở rộng (tùy chọn thêm) : 4 cổng quang 1.25Gbps SFP, 8 cổng RS485, 32 cổng báo động vào và 16 cổng báo động ra. ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời. ■ Hỗ trợ tính năng ANR (Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) <p>Nguồn điện 100~240V, 500W.</p>

BÁO GIÁ SWITCH POE - MODULE QUANG HIKVISION

MÃ SẢN PHẨM	GIÁ BÁN	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT RIÊNG
SMART MANAGED SWITCH			
DS-3E1105P-EI	726.000		<ul style="list-style-type: none"> •4 cổng PoE RJ45 100Mbps , 1 cổng RJ45 Gigabit •Tổng công suất PoE 60W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng •Cổng ưu tiên : Cổng 1 và 2 •Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng (cổng 1 – 4) •Bảng địa chỉ MAC : 2K , khả năng chuyển mạch 1 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 0.744Mpps
DS-3E1309P-EI	1.287.000		<ul style="list-style-type: none"> •8 cổng PoE RJ45 100Mbps , 1 cổng RJ45 Gigabit •Tổng công suất PoE 110W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng •Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng (cổng 1 – 8) •Bảng địa chỉ MAC : 16K , khả năng chuyển mạch 3.6 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 2.6784 Mpps
DS-3E1318P-EI	3.866.500		<ul style="list-style-type: none"> •16 cổng PoE RJ45 100Mbps , 2 cổng RJ45 Gigabit combo, 2 cổng quang •Tổng công suất PoE 230W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng •Hỗ trợ tính năng gộp cổng để tăng băng thông Uplink •Cổng ưu tiên : Cổng 1 - 8 •Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng (cổng 1 – 16) •Bảng địa chỉ MAC : 16K , khả năng chuyển mạch 7.2 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 5.3568 Mpps
DS-3E1326P-EI	4.917.000		<ul style="list-style-type: none"> •24 cổng PoE RJ45 100Mbps , 2 cổng RJ45 Gigabit combo, 2 cổng quang •Hỗ trợ tính năng gộp cổng để tăng băng thông Uplink •Tổng công suất PoE 370W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng •Cổng ưu tiên : Cổng 1 - 8 •Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng (cổng 1 – 24) •Bảng địa chỉ MAC : 16K , khả năng chuyển mạch 8.8 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 6.5472 Mpps
DS-3E1508-EI	781.000		<ul style="list-style-type: none"> •8 cổng RJ45 Gigabit •Bảng địa chỉ MAC : 4K , khả năng chuyển mạch 16 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 11.904 Mpps •Nguồn 5VDC 1A
DS-3E1516-EI	1.479.500		<ul style="list-style-type: none"> •16 cổng RJ45 Gigabit •Bảng địa chỉ MAC : 8K , khả năng chuyển mạch 32 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 23.808 Mpps •Nguồn 220VAC
DS-3E1524-EI	2.178.000		<ul style="list-style-type: none"> •24 cổng RJ45 Gigabit •Bảng địa chỉ MAC : 8K , khả năng chuyển mạch 48 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 35.712 Mpps •Nguồn 220VAC
SWITCH MẠNG			
DS-3E0106P-E/M	660.000		<ul style="list-style-type: none"> •Switch mạng 4 cổng PoE 100M, 2 cổng uplink 10/100Mbps •Tổng công suất PoE 35W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng •Bảng địa chỉ MAC : 4K , khả năng chuyển mạch 1.6Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 0.8928Mpps
DS-3E0105P-E/M	555.500		<ul style="list-style-type: none"> •Switch mạng 4 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 10/100M , Layer 2 •Tổng công suất PoE 35W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng
DS-3E0105P-E	715.000		<ul style="list-style-type: none"> •Switch mạng 4 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 10/100M , Layer 2 •Tổng công suất PoE 60W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

DS-3E0109P-E/M	962.500		<ul style="list-style-type: none"> Switch mạng 8 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 10/100M , Layer 2 Tổng công suất PoE 60W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng
DS-3E0109P-E	1.270.500		<ul style="list-style-type: none"> Switch mạng 8 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 10/100M , Layer 2 Tổng công suất PoE 115W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng
DS-3E0310P-E/M	1.166.000		<ul style="list-style-type: none"> Switch mạng 8 cổng PoE 100M, 2 cổng uplink 10/100/1000 Mbps Tổng công suất PoE 60W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng Bảng địa chỉ MAC : 16K , khả năng chuyển mạch 5.6Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 4.1664Mpps
DS-3E0318P-E(B)	3.828.000		<ul style="list-style-type: none"> Switch mạng 16 cổng PoE 100M, 2 cổng uplink 10/100/1000M , Layer 2 Tổng công suất PoE 230W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 250m ở chế độ mở rộng Có tùy chọn công quang SFP
DS-3E0318P-E/M	3.322.000		<ul style="list-style-type: none"> Switch mạng 16 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 1000M, 1 cổng SFP độc lập 10/100/1000M , Layer 2 Tổng công suất PoE 130W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng
DS-3E0326P-E	4.647.500		<ul style="list-style-type: none"> Switch mạng 24 cổng PoE 100M, 2 cổng uplink 10/100/1000M , Layer 2 Tổng công suất PoE 370W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 250m ở chế độ mở rộng Có tùy chọn công quang SDF
DS-3E0326P-E/M	3.987.500		<ul style="list-style-type: none"> Switch mạng 24 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 1000M, 1 cổng SFP độc lập 10/100/1000M , Layer 2 Tổng công suất PoE 230W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng
SWITCH GIGABIT			
DS-3E0508-E	572.000		<ul style="list-style-type: none"> Switch mạng 8 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, layer 2, tự tương thích Khả năng chuyển mạch: 16 Gbps Bảng địa chia MAC: 4K Nguồn 5VDC 1A
DS-3E0516-E	1.259.500		<ul style="list-style-type: none"> Switch mạng 16 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, layer 2, tự tương thích Khả năng chuyển mạch: 32 Gbps Bảng địa chia MAC: 8K Nguồn 220VAC
DS-3E0524-E	1.727.000		<ul style="list-style-type: none"> Switch mạng 24 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, layer 2, tự tương thích Khả năng chuyển mạch: 48 Gbps Bảng địa chia MAC: 8K Nguồn 220VAC
 DS-3E1310P-SI	2.805.000		<ul style="list-style-type: none"> 8 cổng PoE RJ45 100Mbps , 2 cổng RJ45 Gigabit combo, 2 cổng quang Hỗ trợ tính năng gộp cổng để tăng băng thông Uplink Tổng công suất PoE 125W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng Công ưu tiên : Cổng 1 - 8 Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng (cổng 1 – 8)
DS-3E1326P-SI	6.501.000		<ul style="list-style-type: none"> 24 cổng PoE RJ45 100Mbps , 2 cổng RJ45 Gigabit combo, 2 cổng quang Hỗ trợ tính năng gộp cổng để tăng băng thông Uplink Tổng công suất PoE 370W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng Công ưu tiên : Cổng 1 - 8 Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng (cổng 1 – 8)